


**STEELBOX**  
STEEL&STYLE



TECHNICAL BOOK

Il pannello Zen SoundShaper® è brevettato grazie al suo contenuto tecnologico che lo diversifica da tutti gli altri prodotti sul mercato. Infatti, a completare la performance acustica del materiale primario del pannello, il poliestere, Steelbox ha aggiunto un inserto alveolare ignifugo che copre fino al 50% della sua superficie che risultando pieno di aria, è particolarmente efficiente nell'aiuto del decadimento dell'energia sonora. Il pannello è certificato in Classe A per la performance acustica ad 1 KHZ, frequenza del parlato.

*The Zen SoundShaper® panel is patented thanks to its technological content which differentiates it from the other products in the market. In fact, to complete the acoustic performance of the primary material of the panel, polyester, Steelbox has added a fireproof honeycomb insert that covers up to 50% of its surface which, being full of air, is particularly efficient in helping the decay of sound energy. The panel is certified in Class A for acoustic performance at 1 KHZ, speech frequency range.*




## CARATTERISTICHE PRINCIPALI MOST IMPORTANT FEATURES



### I PANNELLI FONO ASSORBENTI ZEN SOUNDSHAPER® SONO CERTIFICATI NELLA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO BS2D0

Zen soundshaper®  
acoustic panels are certified in the Bs2d0  
fire reaction class



### I PANNELLI FONO ASSORBENTI ZEN SOUNDSHAPER® SONO PRODOTTI CON MATERIALE RICICLATO E SONO TOTALMENTE RICICLABILI

Zen soundshaper®  
acoustic panels are manufactured with  
recycled material and can be recycled at  
the end of their life



### I PANNELLI FONO ASSORBENTI ZEN SOUNDSHAPER® SONO BREVETTATI

Zen soundshaper®  
acoustic panels are patented



### I PANNELLI FONO ASSORBENTI ZEN SOUNDSHAPER® CERTIFICATI IN CLASSE A NELLA FREQUENZA DEL PARLATO

Zen soundshaper®  
acoustic panels are certified A class in the  
speech frequency



### I PANNELLI FONO ASSORBENTI ZEN SOUNDSHAPER® SONO CORREDATI DI UNA APP PER IL CALCOLO ACUSTICO PROFESSIONALE - ANDROID® & APPLE®

Zen soundshaper®  
acoustic panels are featured with an APP for  
the professional acoustic measurement -  
Android® and Apple®

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

### ■ Perché si parla di comfort acustico?

Il comfort acustico è un tema di crescente importanza perché influisce direttamente sulla qualità della vita, sul benessere psicofisico e sulla produttività delle persone negli ambienti in cui vivono e lavorano. Alcuni motivi chiave per cui si parla tanto di comfort acustico includono:

- **Benessere e Salute:** Un ambiente con un buon comfort acustico promuove il benessere generale delle persone. L'esposizione continua a livelli elevati di rumore può causare stress, affaticamento e persino problemi di salute a lungo termine.
- **Produttività:** In ambienti di lavoro, la presenza di rumori indesiderati può influenzare negativamente la concentrazione e la produttività. Un ambiente acusticamente confortevole favorisce una migliore concentrazione e performance lavorativa.
- **Comunicazione:** In ambienti in cui la comunicazione è fondamentale, come uffici o aule scolastiche, un buon comfort acustico è essenziale per garantire una chiara comprensione del parlato e ridurre la fatica uditiva.

Questo sottolinea l'importanza crescente della progettazione degli spazi abitativi e lavorativi che tengano conto non solo dell'aspetto visivo, ma anche di quello acustico per migliorare complessivamente il comfort degli occupanti.

### Perché scegliere i pannelli fonoassorbenti Steelbox della linea Zen SoundShaper®?

I pannelli Zen SoundShaper® di Steelbox sono caratterizzati da una tecnologia brevettata e sono certificati in Classe A nella frequenza del parlato, dalla ZetaLAB, laboratorio indipendente. Il pannello brevettato di Zen SoundShaper® è composto da due materassini di fibra di poliestere di Spessore 30 mm e Densità 1400kg/m<sup>3</sup> che avvolgono un pannello alveolare ignifugo. I pannelli originali Zen Soundshaper® presentano delle piccole depressioni in superficie che ne migliorano le prestazioni acustiche.

### Quale è il coefficiente di assorbimento acustico dei pannelli Zen Soundshaper®?

Il pannello Zen raggiunge un coefficiente di 1 nella frequenza di 1 khz

### Perché i pannelli Zen risolvono il problema del riverbero?

Il pannello brevettato Zen Soundshaper® ha un coefficiente di assorbimento acustico dell'1 nella frequenza del parlato ed è equipaggiato con supporti che lo rendono fruibile in 4 dimensioni: Parete, Soffitto Freestanding e Desking, fornendo al consumatore delle soluzioni di design che si integrano con discrezione in un ambiente già esistente oppure permettono di creare delle isole di lavoro in ambienti open space da trattare acusticamente.

### Come si calcolano i pannelli necessari per creare il benessere acustico?

Steelbox, per assistere i propri clienti in una progettazione accurata, ha appositamente creato ZEN APP, un'applicazione per Tablet e Smartphone Apple e Android di facile utilizzo. Con l'ausilio di un kit di misurazione, questa applicazione è in grado di rilevare il tempo di riverbero effettivo dell'ambiente da progettare, indicando il T60 dello stato attuale e il T60 ottimale in base alla destinazione d'uso del locale. Fornisce inoltre informazioni sul range di conformità da rispettare e, di conseguenza, suggerisce il quantitativo di pannelli necessari per raggiungere il massimo comfort acustico. Per ulteriori dettagli, si prega di visitare il sito web [www.steelbox.it](http://www.steelbox.it).

### Come è meglio posizionare i pannelli in una stanza?

Il pannello fonoassorbente Zen Soundshaper®, è efficace in tutte le posizioni. L'applicazione va in base alla posizione della fonte sonora. Ad esempio, il posizionamento del pannello in un'aula scolastica è differente dal posizionamento in un ristorante oppure una sala da riunione. La posizione più performante per i pannelli acustici è sempre il fissaggio a baffle.

La gamma Zen si estende da pannelli mono facciali termoformati, attraverso pannelli bifacciali altamente performanti fino a pannelli di fibra adeguati ad ambienti dove la performance non è condizionata dal design. In base alle diverse necessità si possono mescolare le varie soluzioni ed arrivare ad una soluzione anche in base al budget disponibile.

Sul sito web Steelbox sono disponibili altre utili informazioni che possono rispondere alle domande più comuni, vi invitiamo a visitare [www.steelbox.it](http://www.steelbox.it)

### ■ Why is acoustic comfort important?

Acoustic comfort is an increasingly significant topic because it directly affects the quality of life, psychophysical well-being, and productivity in the environments where people live and work. Some key reasons why acoustic comfort is so important include:

- **Health and Well-being:** An environment with good acoustic comfort promotes the overall well-being of individuals. Continuous exposure to high levels of noise can cause stress, fatigue, and even long-term health issues.
- **Productivity:** In work environments, the presence of unwanted noise can negatively impact concentration and productivity. An acoustically comfortable environment fosters better concentration and work performance.
- **Communication:** In environments where communication is crucial, such as offices or school classrooms, good acoustic comfort is essential for clear speech understanding and reducing auditory fatigue.

This underscores the growing importance of designing living and working spaces that consider not only the visual aspect but also the acoustic aspect to enhance overall occupant comfort.

### Why choose Steelbox sound-absorbing panels from the Zen SoundShaper® line?

Steelbox's Zen SoundShaper® panels are featured by patented technology and are certified Class A in speech frequency by ZetaLAB, an independent laboratory. The patented Zen SoundShaper® panel consists of two 30mm thick polyester fiber mats with a density of 1400kg/m<sup>3</sup> wrapping around a fire-resistant honeycomb panel. Original Zen SoundShaper® panels feature small surface depressions that enhance their acoustic performance.

### What is the acoustic absorption coefficient of Zen SoundShaper® panels?

The Zen panel achieves a coefficient of 1 at a frequency of 1 kHz.

### Why do Zen panels solve the reverberation problem?

The patented Zen SoundShaper® panel has an acoustic absorption coefficient of 1 at speech frequency and is equipped with supports that make it usable in 4 dimensions: Wall, Ceiling Freestanding, and Desking, providing consumers with design solutions that discreetly integrate into an existing environment or allow for the creation of work islands in open space environments that require acoustic treatment.

### How to calculate the panels needed to create acoustic well-being?

Steelbox, to assist its customers in accurate design, has specifically created ZEN APP, an easy-to-use application for Tablets and Smartphones. With the help of a measurement kit, this application can detect the effective reverberation time of the environment to be designed, indicating the current T60 and the optimal T60 based on the intended use of the room. It also provides information on the compliance range to be respected and consequently suggests the number of panels needed to achieve maximum acoustic comfort. For further details, please visit the website [www.steelbox.it](http://www.steelbox.it).

### Which is the best position of panels in the room?

The Zen SoundShaper® sound-absorbing panel is effective in all positions. The application depends on the position of the sound source. For example, the placement of the panel in a school classroom is different from that in a restaurant or meeting room. The most effective position for acoustic panels is always as baffle. The Zen range extends from thermoformed single-faced panels, through highly performing 2 sides panels, to fiber panels suitable for environments where performance is not affected by design. According to different needs, various solutions can be mixed to arrive at a solution based on the available budget.

Additional useful information is available on the Steelbox website to address common questions. We invite you to visit [www.steelbox.it](http://www.steelbox.it).

## TESSUTO TREVIRA CS®- IGNIFUGO Fabric Trevira CS® - Fire Retardant

100% PL Poliestere FR  
100% PL Polyester FR

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno  
Certified Class 1 Interior Ministry



<b>COMPOSIZIONE:</b> <i>composition:</i>	100% PL Poliestere FR 100% PL Polyester FR
<b>PESO:</b> <i>weight:</i>	gr./mtl. 460 ± 10% gr./lm. 460 ± 10%
<b>ABRASIONE:</b> <i>abrasion test:</i>	Test Martindale    UNI EN ISO 12947:2000 <i>Martindale Test</i> <i>UNI EN ISO 12947:2000</i> 80.000 cicli ± 5.000 80.000 turns ± 5.000
<b>SOLIDITÀ LUCE:</b> <i>lightfastness:</i>	XENOTEST    UNI EN ISO 105 B02    5 ± 1
<b>PULIZIA:</b> <i>cleaning:</i>	Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare <i>Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush</i>
<b>LAVAGGIO:</b> <i>washing:</i>	
<b>OMOLOGAZIONI:</b> <i>approvals:</i>	Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi <i>The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments</i>

**I** Classe 1

**F** M1

**D** B1 DIN 4102

**GB** BS 7176:1995 Medium Hazard

**GB** BS 7176:1995 Low Hazard

**EN** 1021 Part. 1-2

**CH** B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1

**BS** 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m

**EN** 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m

**USA** Calif. Bull. 117 June 2013

**EN** 1 1,2 : B-s1, d0

**EN** 13773 Burning Behaviour: class 1

**EN** 6940/6941

**AT** Fire Protection Classification: 5.3

*Maritime:*

**IMO** 688 (17) - Bedding Components

**IMO** 563 (14) - Draperies, Curtains

**IMO** RES.A. 652 (16) FTP Code MSC 61 (67) Annex 1 Part 8 - Flame Retardant, polyurethane flexible foam, nominal density 35Kg/cu.m. in class 1 IM according to UNI 9175 supplied by Laboratory.



*Aviation:*

**FAR** 563 (14) - Draperies, Curtains

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)  
(*The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative*)

**Campione “ZEN” di Metalway S.r.l.**

<b>f [Hz]</b>	<b><math>\alpha_p</math> [-]</b>
Frequenza	Valori del coefficiente di assorbimento acustico pratico
125	0,15
250	0,55
500	0,95
1000	1,00
2000	0,90
4000	0,90





La misura dei coefficienti di assorbimento acustico in camera riverberante è avvenuta in conformità con la norma UNI EN ISO 354:2003.

Il calcolo dell'indice di valutazione  $\alpha_w$  e la determinazione della classe acustica è avvenuta in conformità con la norma UNI EN ISO 11654:1998.

Il range di frequenza di interesse riportato nel presente documento si riferisce alle frequenze del parlato, come richiesto dal committente, con bande di frequenza in 1/3 di ottava con frequenze centrali tra 500 Hz e 2000 Hz. **Nel range di frequenza del parlato, il campione denominato “ZEN” si colloca, come prestazioni di assorbimento acustico, in Classe A.**

**Sample “ZEN” by Metalway S.r.l.**


$f$ [Hz]	$\alpha_p$ [-]
Frequency	
125	0.15
250	0.55
500	0.95
1000	1.00
2000	0.90
4000	0.90



The acoustic absorption coefficients are measured in a reverberation room, according to the ISO 354:2003. The acoustic absorption index  $\alpha_w$  and the acoustic class are evaluated according to the ISO 11654:1998.

The frequency range of interest, the voice frequency with 1/3 bands and central frequencies from 500 Hz to 2000 Hz, are reported in this document, as requested by the committee. **The acoustic absorption class of sample “ZEN” is the A Class, in the voice frequency.**

Tutti i materiali utilizzati per la produzione del pannello Zen SoundShaper® sono resistenti al fuoco ed hanno permesso al prodotto di ottenere la certificazione nella classe di reazione al fuoco **B-s2, d0**.  
All the materials used to produce the Zen SoundShaper® panel are fire resistant and have allowed the product to obtain certification in the **B-s2, d0** fire reaction class.



## CERTIFICATO DI PROVA L.S. FIRE/E01154

Emesso ai sensi del l'Art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" modificato con decreto del Ministero dell'Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n°242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE** (Allegato A 2.1)

prodotto da: **METALWAY SRL**  
VIA DELL'INDUSTRIA, 10  
64018 TORTORETO (TE)

denominato: **ZEN SOUND SHAPER**

impiegato come: Pannello Fonoassorbente

posa in opera: autoportante o fissato ad una struttura, su cavi, su oggetti, su edifici direttamente o mediante l'uso di supporti dedicati in metallo, viti in metallo giunti in metallo, colla, biadesivo o velcro.

è attribuita in conformità alla UNI EN 13501-1:2009 la

### CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

**B-s2,d0**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 1 (UNO) allegato con i risultati di prova e la documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di San Mamette, 16.10.2019

Il Direttore Tecnico  
Massimiliano Pezzani

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

• **Zeta lab:** La misura dei coefficienti di assorbimento acustico in camera riverberante è avvenuta in conformità con la norma **UNI EN ISO 354:2003**. Il calcolo dell'indice di valutazione  $\bar{N}w$  e la determinazione della classe acustica è avvenuta in conformità con la norma **UNI EN ISO 11654:1998**. Il range di frequenza di interesse riportato nel presente documento si riferisce alle frequenze del parlato, come richiesto dal committente, con bande di frequenza in 1/3 di ottava con frequenze centrali tra 500 Hz e 2000 Hz. **Nel range di frequenza del parlato, il campione denominato "ZEN" si colloca, come prestazioni di assorbimento acustico, in Classe A.**

- **L.S fire: test UNI EN 13501-1:2009** Classe di reazione al fuoco **B-s2,d0**.
- **Cosmob: UNI EN 1023-3:2001** Mobili per ufficio. Schermi. Metodi di prova. Par. 6.1 Stabilità degli schermi destinati a non sostenere carichi.
- **Istituto Giordano: CE: EN 13964:2014** omologazione pannello con **sospensione a soffitto**.

• **Zeta lab:** The acoustic absorption coefficients are measured in a reverberation room, according to the **ISO 354:2003**. The acoustic absorption index  $\bar{N}w$  (NRC) and the acoustic class are evaluated according to the **ISO 11654:1998**. The frequency range of interest, the voice frequency range with 1/3 bands and central frequencies from 500 Hz to 2000 Hz, are reported in this document, as requested by the committee. **The acoustic absorption class of sample "ZEN" is the A Class, in the voice frequency range.**

- **L.S fire: UNI EN 13501-1:2009** fire reaction class **B-s2,d0**.
- **Cosmob: UNI EN 1023-3:2001** Office furniture. Screens. Test methods. Par. 6.1 Stability of screens not intended to support loads.
- **Istituto Giordano: CE: EN 13964:2014** Approval of **ceiling suspension** panel.

## ICONE PANNELLI ZEN

CEILING



FREESTANDING



WALL&CEILING



WALL



BAFFLE



# Sofà Suite





Comfort e versatilità caratterizzano il soft seating, **Sofà Suite**. Con il suo design moderno e la modularità intelligente, il Sofà Suite è la soluzione ideale per soddisfare diverse esigenze, che si tratti di una sala d'attesa accogliente, di piccole aree private o di spazi multifunzionali. La caratteristica distintiva del Sofà Suite è la sua flessibilità. Potete personalizzare la disposizione secondo le vostre esigenze, scegliendo tra configurazioni singole, doppie o triple sedute. Inoltre, potete aggiungere un tocco di privacy con i pannelli Zen, Suite, per creare spazi più intimi e tranquilli. La praticità incontra l'innovazione con la nostra seduta singola, dotata di un piccolo ripiano laterale. Questo ripiano non solo offre un comodo spazio di appoggio per le bevande o accessori, ma è anche dotato di una presa USB integrata per ricaricare comodamente il cellulare o tablet. La versatilità è la chiave, e la spalliera opzionale permette al divano di trasformarsi in un pouf, offrendo un'esperienza di seduta ancora più informale e rilassata. Inoltre, la possibilità di utilizzare il divano da entrambi i lati rende il Sofà Suite perfetto per adattarsi a diverse disposizioni degli spazi. Sia che siate alla ricerca di un elegante arredo per il vostro ufficio, una soluzione accogliente per la vostra sala d'attesa o un elemento versatile per il vostro spazio abitativo, il Sofà Suite si adatta a ogni contesto con stile e comfort ineguagliabili.

*Comfort and versatility characterize the soft seating, **Sofà Suite**. With its modern design and intelligent modularity, Sofà Suite is the ideal solution to meet various needs, whether it be a welcoming waiting room, small private areas, or multifunctional spaces. The distinctive feature of Sofà Suite is its flexibility. You can customize the arrangement according to your needs, choosing between single, double, or triple seat configurations. Additionally, you can add a touch of privacy with Zen panels, with Suite supports, to create more intimate spaces. Practicality meets innovation with our single seat, equipped with a small side shelf. This shelf not only provides a convenient space for drinks or accessories but also features a built-in USB outlet for comfortably recharging your phone or tablet. Versatility is the key, and the optional backrest allows the sofa to transform into a pouf, offering a more informal and relaxed seating experience. Furthermore, the possibility to use the sofa from both sides makes Sofà Suite perfect for adapting to various space arrangements. Whether you are looking for stylish furniture for your office, a welcoming solution for your waiting room, or a versatile element for your living space, Sofà Suite adapts to every context with unparalleled style and comfort.*





# Sofà Suite



Grazie alla semplicità degli elementi è possibile creare qualsiasi configurazione, ad esempio ad "U" utilizzando il tavolino oppure la seduta senza schienale. Il tavolino è accessoriato a richiesta con porte usb per la ricarica veloce di cellulari e tablets.

*Thanks to the simplicity of the elements it is possible to create any configuration, for example a "U" shape using the table or the seat without backrest. The table is equipped on request with USB ports for fast charging of mobile phones and tablets.*



Sofa Suite è il sofa minimalista ideale per le sale d'attesa. Combinato con i pannelli Zen Soundshaper® privacy in modalità Suite, permettono la creazione di mini sale da riunione, comodi phone booths oppure sale di attesa.

*Sofa Suite is the minimalist sofa ideal for waiting rooms. Combined with the Zen Soundshaper® privacy panels in Suite mode, allows the creation of mini meeting rooms, comfortable phone booths or waiting rooms.*



Sofa  
Suite




**COME COMPORRE SOFA SUITE**  
*how to assemble Sofa Suite*

**STELSOF1\*\*\*\***

**SCUSCINO\*\*\***



**=**



**+**




**STELSOF2\*\*\*\***

**SSEDUTAO\*\*\***



**=**



**+**




**STELSOF3\*\*\*\***

**SCUSCINO\*\*\***



**=**



**+**




**STELSOF3P\*\*\*\***

**SCUSCINO\*\*\***



**=**



**+**



---

**SPIANOPI\*\*\*\***



---

**SPIANOPI\*\*\*\***



---

**SCUSCINO\*\*\*\***








---

**SSEDUTAO\*\*\*\***

**SPIANOGR\*\*\*\***



## SUITE

DESCRIZIONE <i>description</i>	CODICE <i>code</i>	KG	M <sup>3</sup>	COLLI <i>pcs</i>	CODICE FINITURA (*) <i>finish code (*)</i>
SUITE SOFA BASE METALLICA PER SOFA AD 1 POSTO CON TAVOLO cm L 74 x P 58 x H 36 <i>Suite sofa metal base for sofa 1 seat with table cm W 74 x D 58 x H 36</i>		<b>STELSOF1****</b>	7	0,17	1
SUITE SOFA BASE METALLICA PER SOFA A 2 POSTI cm L 115 x P 58 x H 36 <i>Suite sofa metal base for sofa 2 seats cm W 115 x D 58 x H 36</i>		<b>STELSOF2****</b>	8	0,35	1
SUITE SOFA BASE METALLICA PER SOFA A 3 POSTI cm L 172x P 58 x H 36 <i>Suite sofa metal base for sofa 3 seats cm W 172 x D 58 x H 36</i>		<b>STELSOF3****</b>	9	0,4	1
SUITE SOFA CUSCINO PER SEDUTA POUF cm L 57 x P 57 <i>Suite sofa pouf pillow cm W 57 x D 57</i>		<b>SCUSCINO****</b>	4,5	0,04	1
SUITE SOFA SEDUTA CON SCHIENALE cm L 57 x P 57 <i>Suite sofa seat with backrest cm W 57 x D 57</i>		<b>SSEDUTAO****</b>	8	0,15	1

Per la cartella colori consultare pagina 114  
*To see the color sample card please go to page 114*

### COLORE / COLOR

(*)	colore	colour
4002	Bianco	White
7035	Grigio	Grey
7016	Antracite	Anthracite

Per la cartella colori consultare pagina 114  
*To see the color sample card please go to page 114*

### COLORE / COLOR

(*)	colore	colour
0053	Giallo	Yellow
0120	Arancio	Orange
0231	Rosso	Red
0331	Blu	Blue
0379	Celeste	Light Blue
0426	Verde Acido	Acid Green
0532	Avorio	Ivory
0534	Nocciola	Light Brown
0643	Grigio Chiaro	Light Grey
0651	Nero	Black

SUITE						
DESCRIZIONE description	CODICE code	KG	M <sup>3</sup>	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
SUITE SOFA TOP PER TAVOLO PER BASE SINGOLA cm L 57 x P17 Suite sofa table top for single base cm L 57 x W 17						
	<b>SPIANOPI****</b>	2,5	0,005	1		
SUITE SOFA TOP PER TAVOLO PER BASE A 2 E 3 POSTI cm L 57 x P57 Suite sofa table for 2 and 3 seats base cm L 57 x W 57						
	<b>SPIANOGR****</b>	5	0,010	1		
SUITE SOFA TOP PER TAVOLO PER BASE SIN- GOLA CON USB cm L 57 x P17 Suite sofa table top for single base with USB cm L 57 x W 17						
	<b>SPIUSBPI****</b>	2,5	0,005	1		
SUITE SOFA TOP PER TAVOLO PER BASE A 2 E 3 POSTI CON USB cm L 57 x P57 Suite sofa table for 2 and 3 seats base with USB cm L 57 x W 57						
	<b>SPIUSBGR****</b>	5	0,010	1		

#### COLORE / COLOR

(*)	colore	colour
0068	bianco	white
0007	noce classico	classic walnut
0003	rovere	oak
0013	noce moderno	modern walnut

\*consultare cartella colori legno

\*consult the wood colors chart

## DESCRIZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

### ■ SOFÀ SUITE

**Struttura:** in tubolare di acciaio decapato prodotta secondo la norma EN10305-5/5, mm 25x25x1,5 e mm 30x20x1,5. Dotata di piedini regolabili e verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossidopoliestere.

**Top tavolino:** in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide, nobilitato melaminico spessore 18 mm e bordato perimetralmente con bordo ABS sp. 2 mm in tinta con la superficie.

**Seduta con schienale:** scocca interna in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide, rinforzata con piastre in acciaio e ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore variabile densità 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Cuscino seduta:** scocca interna in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide rinforzata e ricoperta con gomma in poliuretano espanso indeformabile con spessore variabile densità 40 kg/m<sup>3</sup>.

### ■ SOFÀ SUITE

**Structure:** made of tubular pickled steel produced according to EN 10305-5 / 5 norm, mm 25x25x1.5 e mm 30x20x1,5. Equipped with adjustable feet and coated with electrostatic powder epoxy resins.

**Table top:** in Class E1 Formaldehyde content particleboard, veneered with mm 18 thick melamine and perimetricaly trimmed with mm 2 thick ABS edge matching the surface.

**Seat with backrest:** internal body made of in Class E1 Formaldehyde content particleboard, reinforced with steel plates and covered with non-deformable polyurethane rubber with variable thickness, density 40 kg / m<sup>3</sup>.

**Seat pillow:** internal body made of particleboard in Class E1 Formaldehyde content, reinforced and covered with non-deformable polyurethane rubber with variable thickness, density 40 kg / m<sup>3</sup>.

# Suite Tables




**Collezione** di tavoli scrivania e tavoli caffè che uniscono stile e versatilità in modo impeccabile. I Suite Tables sono l'aggiunta perfetta a qualsiasi ambiente in cui la praticità si fonde con l'estetica. Pensati per soddisfare ogni esigenza, questi tavoli sono ideali per essere utilizzati in diversi contesti, offrendo un design moderno e una versatilità senza pari. Particolamente adatti all'integrazione con i pannelli Zen nella modalità Suite, i Suite Tables sono dimensionati in modo preciso per creare postazioni di lavoro cluster, garantendo un ambiente collaborativo e accogliente. La loro versatilità li rende perfetti per uffici dinamici e spazi lavorativi innovativi. I tavoli caffè essenziali della nostra collezione sono la soluzione perfetta per sale di attesa, uffici e altri luoghi pubblici. Con il loro design pulito e contemporaneo, i coffee tables aggiungono un tocco di classe e comfort agli spazi di incontro, creando un ambiente accogliente e professionale. La qualità dei materiali e la cura dei dettagli fanno di Suite Tables la scelta ideale per coloro che cercano tavoli che non solo siano funzionali, ma che aggiungano anche un tocco di stile ai loro ambienti.





**A collection** of desks desk and coffee tables that seamlessly blend style and versatility. Suite Tables are the perfect addition to any environment where practicality meets aesthetics. Designed to meet every need, these tables are ideal for use in various settings, offering a modern design and unparalleled versatility. Particularly suitable for integration with Zen panels in Suite mode, Suite Tables are precisely sized to create cluster workstations, ensuring a collaborative and welcoming environment. Their versatility makes them perfect for dynamic offices and innovative workspaces. The essential coffee tables in our collection are the perfect solution for waiting rooms, offices, and other public spaces. With their clean and contemporary design, coffee tables add a touch of class and comfort to meeting spaces, creating a welcoming and professional atmosphere. The quality of materials and attention to detail make Suite Tables the ideal choice for those seeking tables that are not only functional but also add a touch of style to their surroundings. Let Suite Tables transform your space into a place where form meets function, ensuring an unparalleled experience of work and relaxation. Choose elegance and versatility with Suite Tables, the perfect solution for any environment.



# Suite Tables



**TAVOLI SALOTTO**
**Coffee tables**





DESCRIZIONE <i>description</i>	CODICE <i>code</i>	KG	M <sup>3</sup>	COLLI <i>pcs</i>	CODICE FINITURA (*) <i>finish code (*)</i>
SUITE TAVOLO CAFFÈ cm L 75 x P 40 x H 38 <i>Suite coffee table cm L 75 x W 40 x H 38</i>		<b>STC40075****</b>	8	0,018	2
SUITE TAVOLO CAFFÈ cm L 115 x P 40 x H 38 <i>Suite coffee table cm L 115 x W 40 x H 38</i>		<b>STC40115****</b>	11	0,03	2
SUITE TAVOLO CAFFÈ SUITE cm L 75 x P 60 x H 38 <i>Suite coffee table suite cm L 75 x W 60 x H 38</i>		<b>STC60075****</b>	11	0,028	2
SUITE TAVOLO CAFFÈ cm L 115 x P 60 x H 38 <i>Suite coffee table cm L 115 x W 60 x H 38</i>		<b>STC60115****</b>	15	0,040	2

(*)	struttura	piano	structure	desktop
4068	bianca	bianco	white	white
4007	bianca	noce classico	white	classic walnut
4003	bianca	rovere	white	oak
4013	bianca	noce moderno	white	modern walnut
3068	grigia	bianco	grey	white
3007	grigia	noce classico	grey	classic walnut
3003	grigia	rovere	grey	oak
3013	grigia	noce moderno	grey	modern walnut
8068	antracite	bianco	anthracite	white
8007	antracite	noce classico	anthracite	classic walnut
8003	antracite	rovere	anthracite	oak
8013	antracite	noce moderno	anthracite	modern walnut

\*consultare cartella colori legno

\*consult the wood colors chart

**SCRIVANIE**  
**Desks**





DESCRIZIONE <i>description</i>	CODICE <i>code</i>	KG	M <sup>3</sup>	COLLI <i>pcs</i>	CODICE FINITURA (*) <i>finish code (*)</i>
SUITE SCRIVANIA cm L 75 x P 40 x H 75 <i>Suite desk cm W 75 x D 40 x H 75</i>					
	<b>STS40075****</b>	10	0,018	2	
SUITE SCRIVANIA cm L 115 x P 40 x H 75 <i>Suite desk cm W 115 x D 40 x H 75</i>					
	<b>STS40115****</b>	13	0,03	2	
SUITE SCRIVANIA cm L 75 x P 60 x H 75 <i>Suite desk cm W 75 x D 60 x H 75</i>					
	<b>STS60075****</b>	12	0,028	2	
SUITE SCRIVANIA cm L 115 x P 60 H 75 <i>Suite desk cm W 115 x D 60 x H 75</i>					
	<b>STS60115****</b>	16	0,04	2	

(*)	struttura	piano	structure	desktop
4068	bianca	bianco	white	white
4007	bianca	noce classico	white	classic walnut
4003	bianca	rovere	white	oak
4013	bianca	noce moderno	white	modern walnut
3068	grigia	bianco	grey	white
3007	grigia	noce classico	grey	classic walnut
3003	grigia	rovere	grey	oak
3013	grigia	noce moderno	grey	modern walnut
8068	antracite	bianco	anthracite	white
8007	antracite	noce classico	anthracite	classic walnut
8003	antracite	rovere	anthracite	oak
8013	antracite	noce moderno	anthracite	modern walnut

\*consultare cartella colori legno

\*consult the wood colors chart





**TAVOLI ALTI**  
**High tables**

DESCRIZIONE <i>description</i>	CODICE <i>code</i>	KG	M <sup>3</sup>	COLLI <i>pcs</i>	CODICE FINITURA (*) <i>finish code (*)</i>
SUITE TAVOLO ALTO cm L 75 x P 40 x H 110 <i>Suite high table cm W 75 x D 40 x H 110</i>		<b>STA40075****</b>	13	0,06	2
SUITE TAVOLO ALTO cm L 115 x P 40 x H 110 <i>Suite high table cm W 115 x D 40 x H 110</i>		<b>STA40115****</b>	17	0,062	2
SUITE TAVOLO ALTO cm L 75 x P 60 x H 110 <i>Suite high table cm W 75 x D 60 x H 110</i>		<b>STA60075****</b>	16	0,085	2
SUITE TAVOLO ALTO cm L 115 x P 60 x H 110 <i>Suite high table cm W 115 x D 60 x H 110</i>		<b>STA60115****</b>	21	0,092	2

(*)	struttura	piano	structure	desktop
4068	bianca	bianco	white	white
4007	bianca	noce classico	white	classic walnut
4003	bianca	rovere	white	oak
4013	bianca	noce moderno	white	modern walnut
3068	grigia	bianco	grey	white
3007	grigia	noce classico	grey	classic walnut
3003	grigia	rovere	grey	oak
3013	grigia	noce moderno	grey	modern walnut
8068	antracite	bianco	anthracite	white
8007	antracite	noce classico	anthracite	classic walnut
8003	antracite	rovere	anthracite	oak
8013	antracite	noce moderno	anthracite	modern walnut

\*consultare cartella colori legno

\*consult the wood colors chart

DESCRIZIONE description	CODICE code	KG	M <sup>3</sup>	COLLI pcs	CODICE FINITURA (*) finish code (*)
SUITE TAVOLO TRAPEZOIDALE cm L 123 x P 40 x H 75 Suite trapezoidal table cm W 123 x D 40 x H 75		<b>STT40123****</b>	13	0,095	2
SUITE TAVOLO TRAPEZOIDALE cm L 146 x P 60 x H 75 Suite trapezoidal table cm W 146 x D 60 x H 75		<b>STT60146****</b>	17	0,12	2
SUITE TAVOLO TRAPEZOIDALE cm L 163 x P 40 x H 75 Suite trapezoidal table cm W 163 x D 40 x H 75		<b>STT40163****</b>	16	0,13	2
SUITE TAVOLO TRAPEZOIDALE cm L 186 x P 60 x H 75 Suite trapezoidal table cm W 186 x D 60 x H 75		<b>STT60186****</b>	21	0,15	2

## DESCRIZIONI TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

SUITE

**Struttura:** in tubolare di acciaio decapato prodotto secondo la norma EN10305-5/5, mm 25x25x1.5 – mm 30x20x1,5 – mm 15x30x1,5. Verniciata con polveri elettrostatiche di resine epossidioliestere. **Top:** in legno in particelle di legno Classe E1 di contenuto Formaldeide, nobilitato melaminico spessore 18 mm e bordato perimetralmente con bordo ABS sp. 2 mm in tinta con la superficie.

## SUITE

**Structure:** made of tubular pickled steel produced according to EN 10305-5/5 norm, mm 25x25x1.5 – mm 30x20x1,5 – mm 15x30x1,5. Coated with electrostatic powder epoxy resins.  
**Top:** in Class E1 Formaldehyde content wood particleboard, veneered with mm 18 thick melamine and perimetricaly trimmed with mm 2 thick ABS edge matching the surface

## CARTELLA COLORI TESSUTI fabric sample card



cod. 0053

giallo yellow  
0053



cod. 0120

arancio orange  
0120




cod. 0231

rosso red  
0231




cod. 0331

blu blue  
0331



cod. 0379

celeste light blue  
0379




cod. 0426

verde acido acid green  
0426



cod. 0532

avorio ivory  
0532



cod. 0534

nocciola light brown  
0534



cod. 0643

grigio perla light grey  
0643



cod. 0651

nero black  
0651

### ZEN CREO/ZEN GO PHOTO/ ZEN SQUARE

**LISCIO STAMPATO:** Sono pannelli personalizzabili, fornendo insieme all'ordine il file dell'immagine che si vuole stampare sulla superficie

### ZEN CREO/ZEN GO PHOTO/ ZEN SQUARE

**FLAT PRINTED:** panel can be customized by providing, together with the order, the image file to be printed on the surface

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo.

Per il color bianco il sovrapprezzo è del 20%.

Inquadra il **QR code** per scaricare la cartella colori estesa ZEN.

Per maggiori informazioni contattare il customer care

a [info@steelbox.it](mailto:info@steelbox.it)

In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the **QR code** to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office [export@steelbox.it](mailto:export@steelbox.it)




## CARTELLA COLORI METALLI metal sample color



cod. 4002

bianco white  
RAL 9003



cod. 7035

grigio grey  
RAL 7035



cod. 7016

antracite anthracite  
RAL 7016

**I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali. Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%  
The color codes of our metal match with International Standard RAL. Other RAL colors are available on demand with 10% overprice**

**CARTELLA COLORI LEGNO**  
*wood sample color*




rovere oak



noce classico *classic walnut*



noce moderno *modern walnut*



bianco *white*

## DESCRIZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

### CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLO IN PMMA

Pannello in Polimetacrilato (PMMA) spessore 5 mm.  
Schede tecniche prodotto disponibili su richiesta.

### CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLI ACUSTICI ZEN SOUNDSHAPER®

Al prodotto è attribuita la classe di conformità alla UNI EN 135011:2009 in CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B-s2,d0 Classe 1 ITALIA

I pannelli **bifacciali** sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto ignifugo honeycomb. Tecnologia brevettata Soundshaper®. I bordi sono tagliati a laser. I pannelli sono rivestiti con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS".

I pannelli **monofacciali** sono realizzati in fibra di poliestere riciclata, termoformata e tagliata a laser. La fibra è rivestita con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS" da un solo lato, senza l'inserto in honeycomb. Nel lato non a vista, il pannello è rivestito con telina nera adatta per il fissaggio a Velcro.

Il pannello Zen **Creo**, è in fibra poliestere riciclata con stampa digitale, con cornice metallica realizzata in acciaio 8/10 tagliata a laser e saldata.

### CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLO IN PVC SP 5 MM

Foamalite® è un pannello in PVC espanso leggero facile da lavorare. La sua superficie uniformemente bianca e planare permette un sorprendente risultato finale di stampa. Grazie al suo punto di bianco, Foamalite® garantisce un'alta fedeltà dei colori da riprodurre. I pannelli Foamalite® sono caratterizzati da una superficie uniforme con una regolare rigidità che è stata specificatamente disegnata per ottenere un'ottima adesione degli inchiostri.

#### Applicazioni

- Stampa digitale e serigrafia
- Campagne di comunicazione di breve e media durata
- Cartellonistica
- Ideale per laminazione di pellicole e vinili
- Applicazioni flat
- Comportamento al fuoco secondo la norma DIN EN 13501-1:C s3, d0 (2-10mm)

I prodotti FOAMALITE® sono privi di sostanze pericolose e soddisfano i requisiti delle direttive RoHS/WEEE e del regolamento UE sulle sostanze chimiche (REACH).

### PANNELLI DELLA SERIE ZEN GO! BIANCHI

Pannello per l'abbattimento del riverbero acustico totalmente ecologico, ottenuto dal riciclo post consumo di bottiglie di plastica (PET) e 100% riciclabile.

- Spessore 45mm e densità 50Kg/m<sup>3</sup>
- Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
- Non contiene sostanze pericolose ai sensi del D.M. 16/02/93
- Prodotti adatti al contatto con adulti e bambini ai sensi dello Standard 100 OEKO-TEX.
- Resistente agli agenti chimici (acidi, sali, idrocarburi), ai funghi, ai batteri ed ai microrganismi; immarcescibile. Non perde peso e non rilascia fibre durante il trasporto e l'installazione. Non esistono precauzioni di maneggio ed immagazzinaggio, né si conoscono effetti dannosi per la salute.

#### Rapporto di reazione al fuoco

Classe di reazione al fuoco Classe 1 UNI 9174.

**Pannello Zen GO! Candy:** 17 dischi in fibra bianca sp45mm, divisi da lastra 0.8 decimi tagliati a laser e verniciati con polveri epossidiche, compreso di kit con cavo di fissaggio a soffitto incluso.

### CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"

Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera - Fire Protection Classification: 5.3

### CARATTERISTICHE TECNICHE SUPPORTI

I supporti **free-standing verticali**: hanno una base in acciaio sp. 80/10, con e senza ruote per facilitare lo spostamento, il pannello è sostenuto per mezzo di un diapason realizzato in acciaio decapato tagliato a laser e presso-piegato collegato alla base tramite una vite che permette anche una rotazione nelle varie angolazioni. Tutti i componenti metallici sono verniciati con polveri epossidiche.

### TECHNICAL FEATURES PANNELLO PMMA PANEL

Panel in Polymethacrylate (PMMA) thickness 5 mm.  
Product technical sheets available on demand.

### TECHNICAL FEATURES ACOUSTIC PANELS

The product is assigned the conformity class to UNI EN 13501-1:2009 in FIRE REACTION CLASS B-s2, d0 Classe 1 ITALY

The **double side panels** are made with recycled polyester fiber, thermoformed, with internal fireproof honeycomb structure. Soundshaper® technology is patented. The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS".

The **one side panels** are made by recycled polyester fiber. The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS" on one side only and without the honeycomb insert. On the non-visible side, the panel is covered with a black cloth suitable for Velcro fastening.

The **Zen Creo panel** is in recycled polyester fiber with digital printing, with a metal frame made of 8/10 laser-cut and welded and painted with epoxy powder.

### TECHNICAL FEATURES OF PVC PANELS SP 5 MM

Foamalite® is an easy to work lightweight PVC foam board. Its uniformly white and flat surface with surprising final print result. Thanks to its white point, Foamalite® guarantees high fidelity of the colors to be reproduced. Foamalite® panels are characterized by a uniform surface with regular rigidity that has been specifically designed to obtain excellent adhesion of the inks.

#### Applications

- Digital printing and screen printing
- Short- medium-term communication campaigns
- Signage
- Ideal for laminating films and vinyl
- Flat applications
- Fire behavior according to DIN EN 13501-1: C s3, d0 (2-10mm)

FOAMALITE® products are free of hazardous substances and meet the requirements of the RoHS / WEEE directives and the EU Chemicals Regulation (REACH).

### ZEN GO! WHITE PANELS

Panel for acoustic reverberation reduction, completely ecological, obtained from post-consumer recycling of plastic bottles (PET) and 100% recyclable.

- Panel thickness 45mm, density 50Kg/m<sup>3</sup>
- Complies with Minimum Environmental Criteria (CAM).
- Does not contain hazardous substances according to D.M. 16/02/93
- Products suitable for contact with adults and children according to the Standard 100 OEKO-TEX.
- Resistant to chemical agents (acids, salts, hydrocarbons), fungi, bacteria, and microorganisms; everlasting. It does not lose weight and does not release fibers during transport and installation. There are no handling and storage precautions, nor are there known harmful effects on health.

#### Fire reaction rating

Fire reaction class Class 1 UNI 9174.

**Zen Go! Candy panel:** 17 white fiber disks with a thickness of 45mm, separated by laser-cut 0.8 millimeter steel plates painted with epoxy resin powder, and including a kit with ceiling mounting cable.

### FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"

Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland – Fire Protection Classification: 5.3

### SUPPORTS TECHNICAL FEATURES

**Vertical free-standing supports:** with a base made of steel with thickness 80/10 with and without castors to facilitate the movement, the panel is supported by a metal diapason made of laser-cut and press-folded pickled steel, connected to the base with a screw that allows the rotation in different positions. All metal components are coated with epoxy powders finishing.

**I supporti free-standing orizzontali:** Base in acciaio sp. 80/10 con e senza ruote per facilitare lo spostamento. Diapason di sostegno sp. 50/10, perfettamente sagomato come il pannello, con alloggiamento viti per il fissaggio ai distanziatori in metallo situati tra i pannelli. Tutti i componenti metallici sono verniciati con polveri epossidiche.

**I supporti del Privacy Suite** sono realizzati:

**Base:** realizzata in acciaio decapato spessore 80/10 tagliato al laser su cui viene saldato un profilo a "U" spessore 15/10 per alloggio e fissaggio pannello.

**Supporti superiori:** realizzati in acciaio decapato spessore 15/10 tagliato al laser e piegato per fissaggio pannello. Verniciato con polveri elettrostatiche di resine epossi-poliestere.

**Pole:** montante in tubolare di acciaio decapato prodotto secondo la norma EN10305-5/5, a sezione tonda mm Ø40 spessore 15/10. Dotata di puntali di acciaio non regolabili della stessa finitura del montante tubolare. La base in acciaio decapato di prima scelta tipo DC001 UNI EN 10130 Ø 340 mm spessore 40/10.

**I supporti a muro e soffitto:** supporti a staffa e croce: sono realizzati con acciaio tubolare tagliato al laser verniciato con polveri epossidiche e dotati di appositi agganci in lamiera saldati alle estremità e in lamiera d'acciaio 10/10 presso-piegata verniciata con polveri epossidiche.

Supporti CEILP/WALLSTAW/CEILB: sono realizzati con lamiera d'acciaio di 30/10 tagliata a laser e verniciata con polveri epossidiche

Supporto CEILDIST: realizzato in lamiera di acciaio da 10/10 tagliata al laser, presso-piegata e verniciata con polveri epossidiche.

**Accessori per l'installazione sospesa:** i telai per l'installazione sospesa dei pannelli mono facciali sono realizzati in tubolare di acciaio cm 3x1,5 di spessore 15/10 integrati con cavetti d'acciaio di 1mm di diametro con cavetti di acciaio cromato di prima qualità.

I morsetti per l'installazione sospesa senza telaio sono realizzati in acciaio cromato di prima qualità mentre i cavi di sostegno anch'essi in acciaio hanno un diametro di 1 mm.

I sistemi di installazione sospesa Zen sono certificati dall'Istituto Giordano a norma CE

**I supporti desking** sono realizzati in lamiera d'acciaio saldata e presso-piegata, verniciata con polveri epossidiche con incisioni e tagli al laser.

**Gli accessori desking** sono realizzati in lamiera d'acciaio 10/10 presso-piegata con tagli ed incisioni al laser e verniciate con polveri epossidiche.

**Adesivi in velcro:** dischetti in Velcro (r) Ø 8 cm con adesivo, adatto all'aggancio su telina in colore nero.

Il kitvelfe include un piastrino in metallo di diametro cm 8 di spessore 20/10 è realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche.

**Supporti magnetici:** magnete neodimio Ø 3,6 con foro svasato - forza attrazione 36 kg - finitura nichel, dischetto in metallo con adesivo.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE LAMPADE PANNELLO ZEN LIGHTING

**LAMPLUN:** Pannello da cm. 140 con lampada led compreso kit di sospensione a soffitto: Lampada da incasso per illuminazione diretta composta da profilato estruso in alluminio, cover in policarbonato opaco, strip LED 5050 luce naturale 4000° K certificata CE e RoHs, driver a tensione costante certificato CE, SELV (Safety Extra Low Voltage), classe di isolamento II. Consumo nominale 28W e 459lm.

**LAMPLFAR:** Pannello da cm. 140 con 2 mini led spots, CE and RoHs certifications, 2 CE certified electronic drivers, Class II insulation. Nominal power 12W.

**LAMPD090/120:** Pannello zen sphere diametro cm 90/120 con lampada Led integrata, compresa di kit sospensione per soffitto con driver integrato per luce colore 3000° K , 4000° K, 6000° K , Ø 290mm, certificata CE e RoHs, driver a tensione costante certificato CE, SELV (Safety Extra Low Voltage), classe di isolamento II. Consumo nominale 24W e 2160lm.

**LAMP59X4:** Pannello acustico Zen Square liscio cm L 118x118 con lampada Led integrata, compreso di kit di sospensione per soffitto 3600lm, a 4000° K, potenza 36W, 220-240V e classe energetica E.

Altre tipologie di gradazioni Kelvin disponibili su richiesta

**Horizontal freestanding supports:** Steel base with a thickness of 80/10, available with or without wheels for ease of movement. Support diapason with a thickness of 50/10, precisely shaped like the panel with screw housing slots for attachment to the metal spacers located between panels. All metallic components are coated with epoxy powders. This structure is designed to accommodate only panels of height 40 cm.

**Privacy Suite supports** are made of:

**Base:** made of pickled steel, laser cut 20/10 thickness on which is welded a U profile with a 15/10 thickness for panel holding and fixing.

**Top supports:** made of pickled steel, laser cut 15/10 thickness and curved to fix the panel. Coated metal with electrostatic powder epoxy resins.

**Pole:** upright in pickled tubular steel produced according to the EN10305-5 / 5 standard, with round section mm Ø40 thickness 15/10. Equipped with non-adjustable steel tips matching the finishing of the upright pole. The base in first choice pickled steel type DC001 UNI EN 10130 Ø 340 mm thickness 40/10.

**Wall and ceiling supports:** bracket and cross support: made from laser-cut tubular steel coated with epoxy powders, featuring specially welded sheet metal hooks at the ends and 10/10 gauge steel sheet, powder-coated and press-folded.

**CEILP/WALLSTAW/CEILB supports:** made from 30/10-gauge steel sheet cut with laser and coated with epoxy powders.

**CEILDIST support:** made from 10/10 gauge steel sheet, laser-cut, press-folded, and coated with epoxy powders.

**Accessories for suspended installation:** the frames for suspending single-sided panels are constructed from 3x1.5 cm steel tubular with a thickness of 15/10, integrated with 1mm diameter steel cables coated with high-quality chrome-plated steel cables.

The clamps for frameless suspended installation are made of high-quality chrome-plated steel, while the supporting cables, also made of steel, have a diameter of 1mm.

The Zen suspended installation systems are CE-certified by the Giordano Institute.

**Desking supports** are made by steel foil welded and press formed, painted with epoxy resin powder with laser cut and engravings.

**Desking accessories** are made by 10/10 press formed steel foil, painted with epoxy resin powder with laser cut and engravings.

**Velcro stickers:** Velcro discs (r) Ø 8 cm with adhesive, suitable for hooking on filter cloth. Black finishing.

The kitvelfe includes a metal plate with a diameter of 8 cm and a thickness of 20/10, made of steel sheet painted with epoxy powders.

**Magnets support:** Neodymium magnet Ø 3.6 with countersunk hole - attraction force 36 kg - nickel finish - adhesive metal disc. They are made of top quality chromed steel.

#### LIGHTING TECHNICAL FEATURES PANNELLO ZEN LIGHTING

**LAMPLUN:** 140 cm Panel with Led light and ceiling suspension kit: Direct illumination recessed lamp made of extruded aluminum body with matt polycarbonate cover, strip LED 5050, 4000° K natural light, CE and RoHs certifications, CE certified constant voltage electronic driver, Class II insulation. Nominal power 28W e 459lm.

**LAMPLFAR:** 140 cm Panel with 2 mini Led light spots and ceiling suspension kit. CE and RoHs certifications, 2 CE certified electronic drivers, Class II insulation. Nominal power 12W.

**LAMPD090/120:** Zen sphere panel diameter 90/120 cm with integrated Led lamp, including ceiling suspension kit with integrated driver for 3000° K, 4000° K, 6000° K, Ø 290mm, CE and RoHs certified light color, CE and RoHs certified constant voltage driver, SELV (Safety Extra Low Voltage), insulation class II. Nominal consumption 24W and 2160lm.

**LAMP59X4:** Zen Square smooth acoustic panel measuring 118x118 cm with integrated LED lamp, including a suspension kit for ceilings. The LED lamp has a brightness of 3600 lumens, a color temperature of 4000K, power consumption of 36W, operates at 220-240V, and has an energy efficiency class of E.

Other Kelvin gradations available upon request

**Zen App** è lo strumento perfetto per coloro che desiderano migliorare il benessere acustico e garantire il successo dei loro progetti di miglioramento acustico. L'applicazione è compatibile con dispositivi Android e Apple ed è completata da un kit di misurazione appositamente sviluppato per Zen, disponibile presso la Steelbox. Con una semplice misurazione dell'ambiente da trattare, è possibile ottenere una stima accurata della quantità di prodotto necessaria per ottimizzare l'acustica dello spazio.

Visitando il sito Steelbox.it è possibile scaricare la guida dettagliata sull'utilizzo dell'app e accedere al canale YouTube dedicato per visualizzare video sull'uso pratico dell'applicazione. Con Zen App, la gestione del benessere acustico diventa semplice e accessibile, offrendo ai rivenditori una soluzione completa per soddisfare le esigenze dei loro clienti.

**Zen App** is the perfect tool for those who want to improve acoustic well-being and ensure the success of their acoustic projects. The application is compatible with both Android and Apple devices and is complemented by a measurement kit specially developed for Zen, available at Steelbox. With a simple measurement of the environment to be treated, you can obtain an accurate estimate of the quantity of product needed to optimize the acoustics of the space.

By visiting the Steelbox website, you can download the detailed guide on how to use the app and access the dedicated YouTube channel to view videos on the practical use of the application. With Zen App, managing acoustic well-being becomes simple and accessible, offering retailers a complete solution to meet the needs of their customers.



NELLA PROSSIMA SCHERMATA PARTIRÀ LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE PER IL CALCOLO DEL TEMPO DI RIVERBERO!

LA REGISTRAZIONE SI ATTIVERA AUTOMATICAMENTE DOPO 5 SECONDI, DOPODI CHE SARÀ NECESSARIO ECCITARE L'AMBIENTE CON UN SINGOLO IMPULSO


PRIMA DI PROCEDERE VERIFICA CHE:  
- IL DISPOSITIVO SIA AL CENTRO DELLA STANZA  
- IL RUMORE DI FONDO SIA STABILE E A REGIME  
- DURANTE TUTTO IL TEMPO DI REGISTRAZIONE NON CI SIANO RUMORI ESTRANEI

E' POSSIBILE RIPETERE LA MISURA FINO A TRE VOLTE PER OTTENERE RISULTATI PIÙ PRECISI.

QUANDO PRONTI PREMERE "START"



START



## GARANZIA

Tutti mobili metallici, cassetriere, classificatori, armadi spogliatoio, scaffalature, accessori (qui di seguito indicati come arredi metallici) - Tutto il programma di pannelli acustici ZEN (qui di seguito indicato come pannelli ZEN) sono garantiti all'acquirente originale al momento dell'acquisto per un periodo di 2 (due) anni di "servizio a turno unico", la STEELBOX garantisce all'acquirente originale che sia gli arredi metallici che il programma ZEN e tutte le sue parti e componenti sono senza difetti nel materiale e nella lavorazione.

"Difetti" in questa garanzia indicano qualsiasi imperfezione che compromette l'utilizzo del prodotto.

La garanzia della STEELBOX è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti degli arredi metallici e dei pannelli Zen. La garanzia è valida per normali condizioni d'uso indoor. Gli arredi metallici STEELBOX e i pannelli Zen non possono essere utilizzati all'aperto né possono essere messi a contatto con fonti di calore ed umidità a meno che diversamente indicato. Gli arredi metallici, dove indicato, possono essere utilizzati all'esterno, tuttavia, collocati sotto una copertura al riparo dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici con prodotti specifici per il trattamento del metallo. I prodotti non sono soggetti a sostituzioni in caso di danni causati da depositi di acqua non prontamente asciugati e rispondenti alle norme indicate nella garanzia nella sezione "la garanzia non copre".

Le parti in vetro devono essere maneggiate con cautela e gli sportelli e cassetti devono essere riportati allo stato di chiusura subito dopo l'uso.

La garanzia non copre:

- 1) difetti causati da un assemblaggio o smontaggio
- 2) uso improprio;
- 3) difetti venuti fuori dopo l'acquisto dovuti a modifiche apportate al prodotto o sue parti, danni intenzionali, incidenti, uso errato, abuso, negligenza, esposizione agli elementi;
- 4) costi di lavoro e montaggio, difetti causati dal trasporto;
- 5) l'uniformità del colore, venatura o tessitura dei materiali di copertura ad eccezione degli standard commercialmente accettabili.

Esclusioni: sono espressamente esclusi dalla garanzia sistemi illuminanti e qualsiasi altro accessorio non prodotto da Metalway s.r.l. Il consumatore, pertanto, in caso di difetti di tali apparecchi o danni causati da tali apparecchi dovrà rivolgersi direttamente al relativo produttore, in base alle condizioni di garanzia previste per tali apparecchi dal produttore.

Il concessionario provvederà a predisporre clausole di garanzia da consegnare all'acquirente finale.

Egli potrà ampliare le garanzie offerte dal Fabricante, ma tutte le garanzie aggiuntive saranno a carico del Concessionario stesso.

Nel certificato di garanzia il Concessionario dovrà prevedere, fra l'altro, le modalità mediante le quali l'utente finale dovrà attivare l'intervento in garanzia.

Il Concessionario effettuerà l'intervento in garanzia presso l'utente finale, anche se a carico di STEELBOX, che provvederà al rimborso ovvero ad inviare ai Concessionari le parti da sostituire (se i difetti sono coperti dalla garanzia di STEELBOX).

Il certificato di garanzia predisposto dal Concessionario per gli utenti finali impegna STEELBOX nei limiti del prezzo di acquisto corrisposto dal Concessionario.

Il rispetto delle leggi vigenti nel Territorio, per quanto concerne la compilazione del certificato di garanzia, è a cura e carico del Concessionario.

## WARRANTY

*All metal furniture, including cabinets, filing cabinets, locker cabinets, shelving units, accessories (hereinafter referred to as metal furniture) - The entire ZEN acoustic panel program (hereinafter referred to as ZEN panels) are guaranteed to the original purchaser at the time of purchase for a period of 2 (two) years of "single-shift service", STEELBOX guarantees to the original purchaser that both the metal furniture and the ZEN program and all its parts and components are free from defects in material and workmanship.*

*"Defects" in this warranty indicate any imperfection that compromises the use of the product.*

*STEELBOX's warranty is expressly limited to the replacement of parts and components of metal furniture and ZEN panels. The warranty is valid for normal indoor use conditions. STEELBOX metal furniture and ZEN panels cannot be used outdoors or in contact with heat and moisture sources unless otherwise indicated.*

*Metal furniture, where indicated, can be used outdoors; however, they should be placed under a covering protected from direct exposure to weather elements. It is recommended to clean the surfaces with specific metal treatment products regularly. Products are not subject to replacement in case of damage caused by water deposits not promptly dried and compliant with the standards indicated in the warranty in the "warranty does not cover" section.*

*Glass parts must be handled with care, and doors and drawers must be closed immediately after use.*

*The warranty does not cover:*

- 1) Defects caused by assembly or disassembly.
- 2) Improper use.
- 3) Defects arising after purchase due to modifications made to the product or its parts, intentional damage, accidents, misuse, abuse, negligence, exposure to the elements.
- 4) Labor and assembly costs, defects caused by transportation.
- 5) Uniformity of color, grain, or texture of covering materials except for commercially acceptable standards.

*Exclusions: lighting systems and any other accessories not produced by Metalway s.r.l. are expressly excluded from the warranty. The consumer, therefore, in the event of defects in such appliances or damage caused by such appliances, will have to contact the relevant manufacturer directly, based on the warranty conditions provided for such appliances by the manufacturer.*

*The dealer will arrange warranty clauses to be delivered to the end customer. They may extend the warranties offered by the manufacturer, but all additional warranties will be the responsibility of the dealer.*

*In the warranty certificate, the dealer must provide, among other things, the procedures by which the end user must activate the warranty intervention. The dealer will carry out the warranty intervention at the end user's location, even if at STEELBOX's expense, which will reimburse or send the dealers the parts to be replaced (if the defects are covered by STEELBOX's warranty).*

*The warranty certificate prepared by the dealer for end users binds STEELBOX within the limits of the purchase price paid by the dealer. Compliance with the laws in force in the Territory, regarding the completion of the warranty certificate, is the responsibility of the dealer.*

I colori riportati nel catalogo sono indicativi, per le finiture reali fare riferimento ai codici RAL indicati nel listino prezzi  
*The colors shown in the catalog are indicative. For the actual finishes, refer to the RAL codes indicated in the price list.*

L'azienda si impegna a migliorare i propri prodotti per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.  
A tale scopo ci riserviamo il diritto di apportare le necessarie migliorie e modifiche ai prodotti senza preavviso.

La Direzione

Metalway srl is engaged to improve its products to satisfy the needs of an evolving market. For this reason all necessary improvements as far as modifications can be carried on without prior notice.

The Management

**ENGINEERING**  
R&D Metalway srl

**DESIGNER**  
Roberto Molteni: Zen, Mikai, Mbox,  
Kaffeina, Tuck, Hawk, Suite tables&sofa,  
Jet System, York, Loop, Sofa suite, Suite  
Desks  
Barbara Pollini: Clara  
Officina di Architettura: My Flower  
R&D Metalway: Kyoto, Snap, B-Cat,  
Umbrella, Bin, D-Utility, Storage, String,  
Mix, Tepee, Simplex collection

**RENDERING**  
Matic® Animation

**GRAPHIC PROJECT:**  
Dam.co | Creativi Digitali

**Marketing & Concept**  
Forwell Marketing USA  
Marketing Department Metalway

Powered by:



cod. 002 - 05.2024

**Steelbox**  
**division of Metalway s.r.l.**  
Via dell'Industria 10  
64018 Tortoreto  
Teramo (Italy)

**Tel.** +39 0861 1994208  
**Fax** +39 0861 1994382

[www.steelbox.it](http://www.steelbox.it)  
[info@steelbox.it](mailto:info@steelbox.it)



Powered by:

